

|                                      | HURTZ-ALUMINIUM-PALETTEN<br>(GMP-KRITERIEN)  |
|--------------------------------------|--|
| VERARBEITUNG                         | schweißen  |
| MATERIALEIGENSCHAFTEN                | leicht, antistatisch, rostfrei, langlebig, 100% recyclingfähig, geschmacks- und geruchsneutral, warm- und kaltfest, hygienisch, wetterbeständig, reparabel |
| OBERFLÄCHE                           | Verdichtete (glatte) Oberfläche, wasserdicht geschweißt  |
| GEWICHT                              | Palettengewicht für Palette mit min. 1000 KG Tragkraft (im Hochregal) = Ø 14,00 kg   |
| BESCHÄDIGUNGEN / REPARATUREN         | Beschädigungen nur durch Gewalteinwirkung möglich, REPARATURFFÄHIG   |
| BRANDSCHUTZ                          | A = NICHT BRENNBAR (ohne Nachweis)   |
| FESTIGKEIT                           | HOHE FESTIGKEIT (auch bei unterschiedlichen Temperaturen) [s. auch Temperatureinflüsse]  |
| REINIGUNG                            | mit temperiertem Wasser oder auch leichten Laugen/Säuren (PH-WERT: >5 - <8)  |
| SONDERKONSTRUKTIONEN                 | Kundengerechte Lösungen für den individuellen Einsatz sind jederzeit (auch in kleinen Stückzahlen) zu realisieren  |
| RECYCLING                            | zu 100% recyclebar, WERTSCHÖPFUNG durch Rückvergütung  |
| TEMPERATUREINFLÜSSE / DEFORMATIONEN: | problemloser Einsatz bei variablen Temperaturen auch unter HÖCHSTBELASTUNG   |